

## DECLARAÇÃO

Prezados,

Declaramos que os produtos da família Naturalis apresentam classificação de uso conforme abaixo:

- Classe de uso 21 de acordo com a norma ISO 19874.
  - Espessura da capa de uso 0,15 mm, de acordo com a norma ISO 24340;
  - Produto heterogêneo com base compacta (HTC).
- Recorte da norma NBR 14917-1.

Classes	Simbologia	Intensidade de uso	Homogêneo (HO)			Heterogêneo com base compacta (HTC)		
			Valores nominais da espessura total <sup>a</sup> mm			Valores nominais da espessura da camada (G) <sup>b</sup> de uso mm		Valores nominais da espessura total mm
			Tipo I	Tipo II	Tipo III	Tipo I	Tipo II	Tipos I e II
21	 	Residencial moderado	1,0	1,0	1,0	0,15	0,40	1,0

- Classe de uso IIA de acordo com a normativa do bombeiro IT10.
  - Material combustível, de acordo com a norma ISO 1182;
  - Índice médio de propagação superficial de chama 10,7 kW/m<sup>2</sup>, de acordo com a norma NBR9442;
  - Densidade ótica específica máxima de fumaça, com chama 265 Dm e sem chama 309 Dm, de acordo com a norma ASTM E 662.
- Recorte da instrução técnica do corpo de bombeiro N°010.

Método de ensaio		ISSO 1182	NBR 9442	ASTM E 662
Classe	I	Incombustível	-	-
	II	A	Combustível	Ip ≤ 25 (classe A) Dm ≤ 450
	B	Combustível	Ip ≤ 25 (classe A) Dm > 450	
III	A	Combustível	25 < Ip ≤ 75 (classe B) Dm ≤ 450	
	B	Combustível	25 < Ip ≤ 75 (classe B) Dm > 450	
IV	A	Combustível	75 < Ip ≤ 150 (classe C) Dm ≤ 450	
	B	Combustível	75 < Ip ≤ 150 (classe C) Dm > 450	
V	A	Combustível	150 < Ip ≤ 400 (classe D) Dm ≤ 450	
	B	Combustível	150 < Ip ≤ 400 (classe D) Dm > 450	
VI		Combustível	Ip > 400 (classe E) -	

Ip - Índice médio de propagação superficial de chama;  
Dm - Densidade ótica específica máxima de fumaça, para ensaios com e sem chama.

Estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Jacareí, 23 de fevereiro de 2024.

*Priscila M. Santos*

**Priscila SANTOS**  
QHSE Manager | WCM Coordinator

T: +55 12 3954-7165 M: +55 12 9 9799-4620  
Av. Getúlio Dornelles Vargas, 2185  
Tarkett Brazil - 12305-010 Jacareí - SP



**Tarkett Brasil Revestimentos Ltda.**  
Av. Getúlio Vargas, 2185 – Jd. Marcondes.  
Jacareí – São Paulo  
Telefone: +55 (12) 3954 - 7100