

# LINHA BIOMA

Piso Vinílico LVT

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 / Comercial 33
Espessura total	ISO 24346	3mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,55mm
Dimensões	ISO 24342	208x1230mm
Embalagem	ISO 24342	14 réguas (3,58m <sup>2</sup> )
Peso total	ISO 23997	5150g/m <sup>2</sup>
Peso total por caixa	ISO 23997	18437g
Armazenamento	-	Empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	ΔLw 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)

**singular.floor**  
simplesmente única

