

# LINHA EVOLVE

Piso Vinílico Rígido **SPC**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso Vinílico heterogêneo com base acústica Sound Guard
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 31
Espessura total	EN 428/ISO 24346	4 mm + 1 mm (base acústica Sound Guard)
Capa de uso de PVC	EN429/ISO 24340	0,30mm
Dimensões	EN427/ISO 24342	1.220 X 228mm
Embalagem	ISO 24342	8 réguas (2,225m <sup>2</sup> )
Peso total	ISO 23997	8,5 Kg/m <sup>2</sup> (+- 0,06%)
Peso total por caixa	ISO 23997	18,913 kg (+- 0,013%)
Armazenamento	-	Horizontal/ empilhamento máximo de 15 caixas/ base elevada
Sistema de encaixe	-	Uni Click
Proteção superficial	-	Pur + UV
Resistência ao escorregamento	EN 13893	R11
Indentação residual	ISO24343-1 / EN ISO 10582	0,0mm
Estabilidade dimensional	ISO23999 / EN 10582	≤ 0,15%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ASTM E492 / ASTM E 989	Δ <sub>Lw</sub> 18db
Estabilidade da cor	ISO 105 B02	≥ 6
Resistência química	ISO	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	EN16516/ISO 16000-9	≤ 100 µg/m <sup>3</sup> depois de 28 dias

**singular.floor**  
simplesmente única



FORNECEDOR:

RCERVELLINI | RUA FLÁVIO TELLES | 200 | JD. SANTA GENEBRA | CAMPINAS - SP | 13080-291