

<b>NOME DO PRODUTO:</b> ECOLINK300		<b>REV.:</b> 01
Título: Adesivo Acrílico piso e parede para vinílicos		
Disponível nas embalagens: <input checked="" type="checkbox"/> 4Kg <input checked="" type="checkbox"/> 16kg		
<b>DESCRIÇÃO</b>		
Adesivo Acrílico piso e parede para vinílicos Singular.Floor.		
<b>MODO DE USAR</b>		
Condições do contrapiso: Observar se o contrapiso está seco, firme, limpo e preparado com massa cimentícia, ou massa autonivelante marcas: <i>Tarkett Tarkomassa preparação ou Tarkomassa autonivelante e marca Singular Floor Piso Plano autonivelante.</i>		
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Mistura:</b> Misturar bem o adesivo antes do uso.</li> <li><b>Aplicação:</b> Aplicar com desempenadeira A4 ou Nº 1, conforme o revestimento. <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Rolo de Espuma   Manta Vinílica:</b> Passar rolo de espuma logo após a aplicação para eliminar os cordões do adesivo. <i>Não utilizar para pisos LVT.</i></li> </ol> </li> <li><b>Tempo de Tack:</b> Aguardar o ponto de tack antes da instalação • Tempo: 10   15 min</li> <li><b>Instalação do Revestimento:</b> Instalar o revestimento dentro do tempo em aberto.</li> <li><b>Rolo Compressor:</b> Passar rolo compressor ou esfregão em toda a área instalada.</li> <li><b>Liberação:</b> Tráfego leve: 24   48 h • Uso normal: 72 h</li> <li><b>Tempo de trabalho:</b> 25 – 30 min</li> <li><b>Tempo em aberto total:</b> até 40 min</li> <li><b>Liberação para uso total:</b> 72 horas</li> </ol> <p><b>Atenção:</b> <i>Instale o produto conforme o Manual de Instalação da Singular.Floor.</i></p>		
<b>ARMAZENAGEM</b>		
Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagem original para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins.		
<b>VALIDADE</b>		
12 meses após a data de fabricação.		
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS</b>		
Odor / Cor	Característico	
Estado físico/Aparência	Líquido viscoso levemente amarelado	
Composição	Resina acrílica, resina natural, espessante, tensoativo, carga mineral micronizada, alcalinizante, dispersante. conservante e água.	
pH puro	8,0 – 8,2	
Viscosidade F6 V20	Máx. 20.000 cPs	
Densidade	1,2 – 1,4 g/mL	
<b>INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte um médico. Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente. Use luvas de proteção de látex ou PVC e proteção ocular se houver risco de respingos nos olhos. Tratamento específico, veja neste rótulo.		
<b>CONTATO</b>		
Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do telefone (19)3515- 6900. As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultadas de testes laboratoriais e práticos. A AJS Adesivos reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes. <a href="http://www.singularfloor.com.br">www.singularfloor.com.br</a> .		